

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GV4 - MX - Spanningsspoel - 220...240V AC 50Hz - 208...277V AC 60Hz

GV4AS287

EAN Code: 3606485444918

Prijs: 107,50 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	MX
product or component type	Spanningslosser
device application	Controle
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
type uitschakeling spanning	Vrijgave shunttrip
spanning stuurkring	277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	277 V conform aan IEC 60947-1
uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling < 0,7 Un mogelijke uitschakeling
impulsduur	>= 20 ms
mounting mode	Interne montage
inschakelstroom in VA	6 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	10 VA
mechanical durability	20000 cycles
werkingstijd	< 50 ms
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	6,1 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	12,9 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	0,5 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,441 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.