Productdatablad
75740101



75740101

IP20

KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	25,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	29 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	95 mm
Diepte	44 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	6

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9005
Materiaal	Metaal Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Scherm

Met display	Ja

Teksten

Functie	16 tijdschakelaarfuncties en alarmering Logische modules: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen Functies zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, max. 16 scènes, klimaatbeheersing, activering van alarmsystemen, datum, tijd Automatische functie voor besturing van verlichting, jaloezieën en rolluiken, airco en ventilatiesystemen Blokkeerfunctie voor het reinigen van het bedieningsvlak

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja

Naleving van de gegevensbeschermingswet

Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Algemene informatie Algemeen KNX-telegram Temperatuurregeling Temperatuurmeting
Data formaten	KNX (TP)
Geschat dagelijks dataverbruik	10 KB - 100 KB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja