

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood), white

700-38100



4 jaar
garantie

Dit opbouwsignaalapparaat is voorzien van een doorschijnend deksel en leds (Ledkleur: rood). Het wordt in een spuitwaterdichte montagekoker geplaatst. Dit apparaat is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Kleur: wit transparant

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:



Technische kenmerken

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood), white.

- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 7035
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1502-B
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aantal lenzen: 0
- Ledkleur: rood
- Aantal mechanismes: 1
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: klemmen
- Dichting: de functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagekoker geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste koker (apart te bestellen)
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagekoker
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE