

# Productinformatieblad

Specificaties



## Fupact INFL630 3P3d - Zekeringlastscheider - DIN NH3 - Direct rail 185mm, M12

LV480858

EAN Code: 3606480341168

**Prijs: 615,10 EUR**

### Hoofd

range	Fupact
product name	Fupact ISFL
device short name	ISFL630
product or component type	Schakelaar zekeringonderbreker
device application	Uitrustingsbescherming, monitoring en regeling Distributie
signaleringsfunctie	Gescheiden zekeringsmonitor
beschrijving polen	1 x 3P schakelbaar
aantal zekeringhouders	3
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	NH3
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3
zichtbare breuk	Ja
contact position indicator	Ja
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	630 A ( 40 °C ) vermogensverlies per zekering: 48 W
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	630 A bij 40 °C, vermogensverlies per zekering: 48 W
Maximaal vermogensverlies per pool	85 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-21B: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 630 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 630 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 630 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 630 A at 380/415 V AC 50/60 Hz

### Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>[Iq] Onderbrekingsvermogen met zekeringen (kA RMS)</b>	120 kA bij 415 V (AC) 120 kA bij 500 V (AC) 120 kA bij 690 V (AC)
<b>Icw korte duurstroom</b>	25 kA voor 1 s
<b>[Icm] Nominaal kortsluitvermogen</b>	52,5 kA bij 690 V
<b>nominale werking</b>	Ononderbroken
<b>control type</b>	Hendel zekeringshouders
<b>voorziening voor vergrendeling met hangslot</b>	3 hangsloten
<b>montagepositie</b>	Verticaal
<b>mounting mode</b>	Vast
<b>montagesteun</b>	Verzamelrails
<b>montagezone</b>	Boven elkaar
<b>werking contacten</b>	Enkele onderbreking
<b>mechanical durability</b>	800 cycles
<b>electrical durability</b>	AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefverbinding stroomafwaarts M12 630 A Rechtstreekse aansluiting stroomopwaarts 630 A 185 mm
<b>aanspanmoment</b>	40 N.m
<b>width</b>	100 mm
<b>height</b>	741 mm
<b>depth</b>	190 mm
<b>net weight</b>	5,6 kg
<b>standards</b>	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
<b>product certifications</b>	CE CCC EAC

## Omgeving

<b>beschermingsklasse elektrische schokken</b>	Voorzijde klasse II
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK07 conform aan EN 50102
<b>pollution degree</b>	3 conform aan IEC 60947
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-50...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	11,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	21,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	79,000 cm

Package 1 Weight	6,112 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	125,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	317,600 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.