



Wartel kabel-/buisinvoer T&B Liquidtight Fittings 90° metalen wartel voor kabeldoorvoer 9,5 - 12,7mm, NPT 1/2"

2269

7TBD105240R0003

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 7TBD105240R0003 |
| Oude artikelnummer | 2269 |
| ETIM Productklasse | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer |
| Merknaam | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Serie/programma | T&B Liquidtight Fittings |
| Type | 2269 |
| Omschrijving | 90° metalen wartel voor kabeldoorvoer 9,5 - 12,7mm, NPT 1/2" Vloeistofdichte kabelwartel met trekontlasting, 1/2 inch, haakse (90°) uitvoering, voldoet aan Coast Guard CG293, kabelbereik 0,375–0,500 inch, smeedbaar gietijzer. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 54 kalenderdagen |
| GTIN code | 5414363139065 |
| Netto gewicht | 107,19 Gram |
| Land van herkomst | BE |

Prijs

| | |
|----------------------|----------------------|
| Bruto prijs | € 1062,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | LQ |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 25 PC |
| Stapgrootte afname | 25 PC |
| Bruto gewicht | 107,19 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 152,4 x 127 x 101,6 Millimeter |
| CBS nummer | 85479000 |

Generated on 27-3-2026

Specificaties

| | |
|--|----------------|
| Type schroefdraad: | NPT |
| Model: | Knie 90 graden |
| Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad: | 1/2" |
| Schroefdraadlengte (millimeter): | 15.875 |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 9.525 - 12.7 |
| Materiaal: | Metaal |
| Materiaalkwaliteit: | Overig |
| Kleur: | Kleurloos |
| Met trekontlasting: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

