

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P(3M) - 1250A - DIN 4

GS2V3

EAN Code: 3389119410762

**Prijs: 2.786,00 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys GS
device short name	GS2V
product or component type	Lastscheiding zekering
poles description	3P
beschrijving beveiligde polen	3t
type en samenstelling contacten	3 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	1250 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	1000 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A 1000 A bij 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B 630 A bij 690 V AC-23A 630 A bij 690 V AC-23B 1000 A bij 440 V AC-23A 1000 A bij 440 V AC-23B 800 A bij 500 V AC-23A 800 A bij 500 V AC-23B
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	4
network type	AC DC
network frequency	50/60 Hz

### Complementair

type bedieningsshendel	Direct frontaal Extern rechterzijde Extern frontaal
mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfsparing	12 kV
nominaal bedrijfsvermogen in W	400 kW bij 690 V 475 kW bij 690 V 560 kW bij 400 V 560 kW bij 500 V
uitschakelvermogen	110 W
maakvermogen	10000 A bij 400 V AC-23B
uitschakelvermogen	8000 A bij 400 V (AC-23B)
kortsluitweerstand	90 kA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>mechanical durability</b>	5000 cycles
<b>elektrische duurzaamheid</b>	100 cycles DC-23A 100 cycles DC-23B 500 cycles AC-23A 500 cycles AC-23B
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Vermogenskring: staven80 mm <sup>2</sup> Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 4 kabel(s) 185 mm <sup>2</sup>
<b>Icm onderbrekingsvermogen</b>	100 kA bij 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
<b>aanspanmoment</b>	Vermogenskring: 44 N.m

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-3
<b>product certifications</b>	CE
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C zekeringkap conform aan IEC 60695-2-1 960 °C behuizing conform aan IEC 60695-2-1
<b>height</b>	355 mm
<b>width</b>	442 mm
<b>depth</b>	289 mm
<b>net weight</b>	25 kg

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	51,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	80,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	40,960 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

