




EAN: 4015474274945
static.hansa.com/49221103



- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem




Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	192 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------



	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914196
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Verstevigingsplaat	59910008
5.3	Wasser	59914591
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Hoge uitloop Chroom	59914202
6.1	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
6.5	Schroef, M4x7	59902075
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151