



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/KR09-230V>

Technische Daten Seite 12-20.  
 Gehäuse für Bedienungsanleitung  
 GBA14 Seite 1-49 Kapitel 1.

# KR09-230V



**1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, 230 V-LED-Lampen bis 50 W, Glühlampen 500 W.  
 Kein Stand-by-Verlust. Sichere Trennung gemäß DIN EN 61440 und DIN EN 60664-1, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.  
 1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit, 55 mm tief.  
 Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.  
 Steuerspannungen 230 V.  
 Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2 W.

<b>KR09-230V</b>	Koppelrelais, 1 Schließer 6 A	<b>Art.-Nr. 22100730</b>	<b>43,57 €/St.</b>
------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------