

Stænktæt fjedertryk 10 A med 4 tilslutningsterminaler og en NO- eller NC-kontaktsæt, plug-in-terminaler, hvid

701-33005

E-Nr.: 3417812655

EAN-Nr.: 5413736347151

10 A
250 Vac



4 års
garanti

Dette ikke-belyste dobbelttryk er udstyret med en tangent og en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt. Det er designet til at blive monteret i en stråletæt indbygningsdåse. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. .

- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelafastningen, når du placerer den i dåsen

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald

Tekniske data

Stænktæt fjedertryk 10 A med 4 tilslutningsterminaler og en NO- eller NC-kontaktsæt, plug-in-terminaler, hvid.

- Funktion: tryk
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed



- hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale på afdækningen: afbryderens/trykknappens kant er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Ekstra klemmer:
 - udstyret med en fjerde, ekstra forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Striplængde: 12 mm
- Kabelplads:
 - 21,9 mm plads til ledningsføring under mekanismen
 - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
 - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Mærkning på indmurationsramme:
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
 - præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningsselement:
 - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
 - venstre forsækning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænkæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: missing_value
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænkæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Certifikationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

