



Schakelaarbediening, Spacelogic knx, 16 AX, 1 stel, inbouwmontage, 3 binaire ingangen, KNX veilig

MTN6003-0011

EAN Code: 3606482046771

Prijs: 184,40 EUR

Hoofd

range of product	Spacelogic knx
product of component type	Schakelaaraandrijving
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX
aantal contacten	1
ingangsfunctie	Signaalspanning (SELV): 3 x binair
Wisselstroom	16 AX
kleurtint	Wit
voeding ingangsstroom	18 mA

Complementair

montage apparaat	Verzonken
nominale voedingsspanning	230 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
In nominale stroom	16 A
type last	Gloeilampen: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2200 W, 230 V AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: <= 1000 W Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: <= 1000 VA Capacitief: , 10 A, 105 μF, 230 V AC Weerstandsbelasting: 2500 W
breedte	48 mm
diepte	50 mm
hoogte	28 mm
Maximale kabellengte	10 m voor invoer
product presentatie	Compleet product
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur voor werking	-5...45 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	7,600 cm
verpakking 1 lengte	7,600 cm
verpakking_1_gewicht	108,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,945 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.