Walraven Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit

(U04100)

de standaard acrylkit met lage binnenemissie



Voordelen & kenmerken

- blijft elastisch na uitharding
- kleurvast, watervast en overschilderbaar na uitharding
- binnenemissieniveau A+
- geluidsreductie tot 62db
- voor het afdichten van ringvormige openingen rondom buizen en inbouw en opbouw brandmanchetten
- ook geschikt voor het afdichten van lineaire bouwvoegen en -naden.
- enkelvoudige geïsoleerde metalen leidingen tot DN200
- meerdere geïsoleerde metalen buizen tot DN80
- kabelbundels tot ø 50 mm (max. Ø 21 mm per kabel)
- krimp ca. 15% (DIN 52451)
- temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +80 °C
- toepassingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C
- buis- en kabeldoorvoeringen: getest volgens EN 1366-3
- lineaire spleetafdichtingen: getest conform EN 1366-4
- also suitabale for sealing Linear building joints and gap

Productnumber	Kleur	Volume	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter			*H*	*W*	*L*
Eenheid		*ml*	*mm*	*mm*	*mm*
2180100010	Wit	300	50	50	230