

M-BMINI3-S: Kit: Hydr Akku-Pr + Koffer + Ladeg + Akku 18V + Mut.Pr.Back



Kommerzielle Informationen

Diese Pressmaschine wird in 3 Versionen angeboten: die M-BMINI3 (mit Mutterbacke und Einsätzen TH16-20-26), die M-BMINI3-F (mit Vollbacken TH16-20-26) und die M-BMINI3-S (ohne Backen und Einsätze). Eigenschaften der Pressmaschine:

- Leicht, kompakt und robust
- Elektronische Kontrolle
- Die 360°-Drehung gewährleistet effizientes Arbeiten auch bei begrenztem Arbeitsraum
- Gehäuse aus isolierendem, schlagfestem Polyamid, glasfaserverstärkt
- Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff für mühelose Einhandbedienung
- Kompatibel mit den Pressbacken von Novopress und Rothenberger, sowie mit Klauke MAP2L19
- Manuelle Rückgabe möglich
- 2 Jahre Garantie oder 20.000 Zyklen ab dem 25. Zyklus, gespeichert im Speicher der Maschine
- LED-Anzeigen liefern schnelle Informationen über den Status der Maschine und der Pressen
- Hochwertiger Metallkoffer zur sicheren Aufbewahrung Überwachen Sie die Leistung des Geräts über die USB-Schnittstelle und die kostenlose Software

Grundmaße der Einheit

| Höhe | 410 mm | |
|--------------|----------|--|
| Länge | 480 mm | |
| Breite | 110 mm | |
| Nettogewicht | 7,459 kg | |

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau



Technische Eigenschaften

| Geeignet für Stahlrohre | × | Geeignet für Rohrdurchmesser | 12 26 Millimeter |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Vorgegebener Ablauf | ✓ | Nennspannung | 18 Volt |
| Abschaltautomatik | ✓ | Akkukapazität | 2 Amperestunden |
| Mit Koffer | ✓ | Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1 |
| Mit Ladeschale | ✓ | Länge | 480 Millimeter |
| | | Gewicht | 7,46 Kilogramm |

