



"Sturingsmodule 100-250V ac/dc - voor contactor 4-polig G630/800 Standard"

LX1G4TKUEN

EAN Code: 3606481946553

Prijs: 473,10 EUR

Hoofd

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| range                          | TeSys                                     |
| product of component type      | Contactorspoel                            |
| device short name              | LX1G                                      |
| poles description              | 4P                                        |
| bereik compatibiliteit         | TESYS G LX1G contactorspoel               |
| compatibiliteit product        | LC1G630...800                             |
| spanning stuurkring            | 100...250 V AC/DC 50/60 Hz                |
| werkingstijd                   | 20...35 ms opening<br>40...55 ms sluiting |
| mechanische duurzaamheid       | 5 Mcycles                                 |
| maximale operationele snelheid | 600 cyc/mn 60 °C                          |

Complementair

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spoeltechnologie                  | Ingebouwde bidirectionele piek beperken                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| spanningslimieten controlecircuit | Operationeel: 0.8...1.1 Uc (op 60 °C)<br>Uitval: 0...0.45 Uc (op 60 °C)                                                                                                                                                                                                                                  |
| aansluitingen - aansluitklemmen   | Stuurkring: insteekklem 1 kabel(s) 0,2...2,5 mm² massief-bedraad zonder kabelhuls AWG 26...AWG 12<br>Stuurkring: insteekklem 1 kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde AWG 24...AWG 14<br>Stuurkring: insteekklem 2 kabel(s) 0,5...1,0 mm² stijf of bedraad met kabeluiteinde AWG 20...AWG 18 |

Omgeving

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                | IP20 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bedrijfshoogte                      | 3000 m zondervries<br>5000 m met                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| elektromagnetische compatibiliteit  | EMC-immuniteit In overeenstemming met IEC 60947-4-1<br>Emissietests criteria A In overeenstemming met IEC 60947-4-1<br>Immuniteit voor gestraalde radio-elektrische interferentie - testniveau: 20 V/m In overeenstemming met EN/IEC 61000-4-3<br>Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest In overeenstemming met SEMI F47 |
| standards                           | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1A<br>CSA C22.2 Nr 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pollution degree                    | 3 In overeenstemming met IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ambient air temperature for storage | -60...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| toegelaten<br>omgevingsluchttemperatuur<br>rondom apparaat | -40...70 °C bij Uc |
| hoogte                                                     | 130 mm             |
| breedte                                                    | 192 mm             |
| diepte                                                     | 281 mm             |
| gewicht product                                            | 2380 g             |
| Quantity per set                                           | 1                  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE    |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1      |
| verpakking 1 hoogte             | 22 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 27 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 36 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 2,8 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                   |
| PVC-vrij                       | Nee                                                                              |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Installation

Installation Videos

---

[TeSys Giga - How to replace control module](#)