Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim

(U0805)

afdichten van doorvoeringen



Voordelen & kenmerken

- voor het brand- en rookdicht afsluiten van scheidingswanden voor leidingen, kabels en combinaties
- ook voor lichte scheidingswanden van meer dan 10 cm dik
- ten minste 90 minuten brand- en gasdicht
- betrouwbare en automatische vuller voor een grote verscheidenheid aan scheidingswanden
- gebruiksvriendelijk voor geïnstrueerde eerste gebruikers
- gooi het oorspronkelijke materiaal weg (ongeveer 3 slagen) totdat de componenten grondig gemengd zijn
- nadat de opening is schoongemaakt, kan patroon weer worden gesloten
- aanbrengen met Tangit PP6 2-c Pistool
- uitstekende en zuinige schuimopbrengst (ca. 3,5 liter)
- verouderingsbestendig
- snelle uitharding: snijbaar na ca. 4 minuten; volledig uitgehard na ca. 20 minuten
- getest volgens EN 1366-3
- voldoet aan DIN 4102 en MLAR 2005/LAR/RbALei
- vlamvertragend volgens DIN 4102 (B1)
- vervangende mengtubes zijn verkrijgbaar (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)

Productnumber	Kleur	Volume	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter			*H*	*W*	*L*
Eenheid		*ml*	*mm*	*mm*	*mm*
2181550	Rood	300	260	50	50