

## 5P-2004: Knie 90° buitendraad 20x1/2"



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| SCIP nummer           | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |                                                   |                                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                                           | Bochtstraal                           | 20 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N)                                | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Lengte                                | 65 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Lengte aansluiting 1                  | 48 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                           | Werkende lengte aansluiting 1         | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                                | Lengte aansluiting 2                  | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                                       | Werkende lengte aansluiting 2         | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                                       | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Vorm                                 | Bocht                                             | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Verlopend                            | ✗                                                 | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Excentrisch                          | ✗                                                 | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Systeemgebonden                      | ✓                                                 | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                           |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 1            | TH                                                |                                       |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 1/2" (15)                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)          |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✗                                                 |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                                 |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                            |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                                 |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                                 |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                                 |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                                                 |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                                 |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                                 |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                                 |                                       |                       |

## Gerelateerde producten