



XR12-110-230V



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/XR12-100-\\*200-\\*110-](https://eltako.com/redirect/XR12-100-*200-*110-)

Technische Daten Seite 19-5.

## XR12-100-/200-/110-



### 1- und 2-polig 25 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9 W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

**Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.**

<b>XR12-100-230V</b>	1 Schließer 25 A	<b>Art.-Nr. 22100930</b>	<b>39,43 €/St.</b>
<b>XR12-200-230V</b>	2 Schließer 25 A	<b>Art.-Nr. 22200930</b>	<b>48,24 €/St.</b>
<b>XR12-110-230V</b>	1 S + 1 Ö 25 A	<b>Art.-Nr. 22110930</b>	<b>48,24 €/St.</b>