

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** SET-eFLOOR-PRO-P-150-1400  
**Art. Nr.:** 46174



### Brève description

Kit tapis chauffant 150W/m<sup>2</sup> sans PFAS incl. eTOUCH PRO 7.0m<sup>2</sup>



### Description du produit

Le kit de chauffage par le sol eFLOOR PRO-P se compose d'un tapis chauffant dipôle en réseau eFLOOR PRO, du nouveau thermostat intelligent encastré par interrupteur eTOUCH PRO, d'un tube de protection de sonde FSH et de 2,5 mètres de tuyau d'installation de seulement 12 mm de diamètre. Le tapis chauffant en maille mince autocollant a une puissance de 150 W/m<sup>2</sup>, séduit par sa facilité d'installation et un conducteur thermique dipôle sans champ magnétique ni PFAS. eTOUCH PRO est un thermostat encastré à interrupteur avec un écran couleur TFT de 1,8", des heures d'activation et de désactivation programmables et est conforme à la directive sur l'écoconception. Il se distingue par sa fonction d'économie d'énergie et son design aux formes parfaites. Tension du tapis chauffant 230 V.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |               |                                  |                           |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Heating cable | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | ✓             | <b>Connected load</b>            | 1050 1 Watt<br>050        |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued         | <b>Power</b>                     | 150 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ✓             | <b>Heating conductor load</b>    | 13,5 Watt per metre       |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓             | <b>Resistance</b>                | 50 Ohm                    |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✗             | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ✗             | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | ✓             | <b>Surface</b>                   | 7 Square metre            |
| <b>With room temperature controller</b>    | ✓             | <b>Length</b>                    | 14000 Millimetre          |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ✓             | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre            |
|                                            |               | <b>Thickness</b>                 | 3,3 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024