Tangit FP 800 Brandwerende Coating

(U0810)

voor de afwerking van kabels en kabelgoten



Voordelen & kenmerken

- tangit FP 800 Fire Protection Coating is een integraal onderdeel van het Tangit FP 550 2C Fire Protection Foam systeem
- voor eindcoating van scheidingswanden voor buizen en kabels en combinatiewanden met Tangit FP 550
- voor het coaten van kabels, kabelbundels en kabelgoten om verspreiding van vuur tegen te gaan
- creëert een betrouwbare beschermlaag bij verhitting
- eenvoudig aan te brengen met een zachte kwast
- spuitbaar (met een standaard airless-spuit)
- rookdicht in combinatie met Tangit FP 550 2C Brandwerend Schuim
- geen halogenen, zware metaalverbindingen of organische oplosmiddelen
- getest volgens EN 1366-3
- voldoet aan DIN 4102
- gelicentieerd door de DIBT
- er moeten markeringsborden worden geplaatst op scheidingswanden voor brandbeveiliging

Productnumber	Kleur	Volume (kg)	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter			*H*	*W*	*L*
Eenheid		*kg*	*mm*	*mm*	*mm*
2181801	Wit	1	138	90	122