



Wandcontactdoos Future wcd ra dubbel kv + USB-C/C hoekmontage Future studiowit

202EAPJRB2USBC-84

2TKA00006023

Generated on 19-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2TKA00006023
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future
Type	202EAPJRB2USBC-84
Omschrijving	wcd ra dubbel kv + USB-C/C hoekmontage Future studiowit Inbouw dubbele wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, 2x USB-C voeding, met volle afdekplaat, met opbouwbak voor hoekmontage, zonder bevestigingsklauwtjes, Future studiowit
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6438199033334
Netto gewicht	222 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 124,50 per 1 PC
Ingangsdatum	29-04-2026
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 110 x 85 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Model:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Opbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Overig
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Uitwerpmechanisme:	Nee
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Overig
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16

Specificaties

Nom. spanning (volt):	240
Frequentie (hertz):	50 - 60
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	110
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	85
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	69
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee
Aantal USB-A poorten:	0

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>