


## VKEK-V-1PO-BLACK: Synthetic Manifold 1X Po Euroconus - Schwarz



### Kommerzielle Informationen

Mit dem Henco Pro-Flow Manifold profitieren Sie von folgenden Eigenschaften:

- Multifunktionales, selbstausrichtendes Design und modular: 2 Kreisläufe, aufwärts und abwärts.
- Ein eigener Leitungskreislauf für jeden Entnahmepunkt; dadurch können Verbindungen im Boden vermieden werden.
- 100 % korrosionsfrei.
- Eine Änderung des Taupunkts führt zu einem geringeren Kondensationsrisiko in Kaltwassersystemen.
- Maximale Anzahl von Anschlüssen bei sehr kurzer Baulänge.
- Verbessert das Gleichgewicht in einem System.
- Absperrung eines einzelnen Kreislaufs möglich, Vereinfachung der Wartung.
- Geeignet für Press- und Steckverbindungen.
- Zuleitung in 20 mm und 26 mm – Henco-Maße Innengewinde x Außengewinde.
- Trinkwasserzertifiziert
- Verschiedene Gruppenanschlüsse in 3/4 Eurokonus möglich:
  - Kunststoff-Schraubkupplung
  - Kunststoff-Presskupplung
  - Messing-Presskupplung
  - Kunststoff-Steckkupplung
- Erhältlich mit 4 verschiedenen Griff-Farben, wodurch die Kennzeichnung verschiedener Anwendungen vereinfacht wird.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	89 mm
Länge	69 mm
Breite	52 mm
Nettogewicht	0,085 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung

#### Lösungen

## Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	2
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	40 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	68,74 Millimeter
Geeignet für Ethanol	✗	Höhe	88,5 Millimeter
Geeignet für Gas	✗	Tiefe	52,23 Millimeter
Montageart	Aufbau	Länge Verteiler	68,74 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll- und Entleerungshahn	✗		
Mit Rückstromsicherung	✗		
Mit Absperrventil	✓		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit verstellbaren Bodenstützen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		