

VBS060503-RO: Verdeler 1" met kraan en euroconus-aansluiting 1"x3xEK14,16,18 & 20 Ro



Commerciële informatie

- O-ring afdichting + uitlijning
- Universele euroconus aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouw lengte
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden
- Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering
- Beschikbaar in blauw en rood. Optioneel zijn groene hendels verkrijgbaar
- Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties
- Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits

Dimensies basiseenheid

Hoogte	75 mm
Lengte	146 mm
Breedte	47 mm
Netto gewicht	0,585 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	3
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	45 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	47 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Hoogte	75 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Lengte verdeler	146 Millimeter
Materiaal	Messing		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Overig		
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (vervallen)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		