

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony - Bedieningsstation - XAW-F - 1NO - Start - Metaal - Groen

XAWF100EX

EAN Code: 3389118047112

**Prijs: 299,85 EUR**

### Hoofd

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| range of product                    | Harmony XAW                                 |
| product of component type           | Compleet besturingsstation                  |
| device short name                   | XAWF  |
| toepassing hangende<br>drukknopkast | Startfunctie                                |
| materiaal                           | Metaal                                      |
| samenstelling controlestation       | 1 vlakke drukknoop, groen, terugverend 1 NO |

### Complementair

|   |  |
|---|--|
| AC stuurspanning 60 HZ                      | 120...600 V  |
| kleur behuizingsbasis                       | Zwart  |
| kleur deksel                                | Zwart  |
| ingang kabel                                | 1 ingang voor ISO M20 kabelwartel  |
| breedte                                     | 80 mm  |
| Omgevingstemperatuur tijdens<br>het bedrijf | 120...600 V  |
| diepte                                      | 77 mm  |
| hoogte                                      | 80 mm  |
| gewicht product                             | 0,830 kg   |
| Diepte                                      | 125...600 V  |
| Number of command positions                 | 1  |
| markering                                   | Ex tb IIIC T85°C Db IP65   |
| Number of indicator lights                  | 0  |
| Number of push buttons                      | 1  |
| mechanical durability                       | 5000000 cycles   |
| Number of selector switches                 | 0  |
| Number of key switches                      | 0  |
| kortsluitbeveiliging                        | 10 A smeltpatroon type gG  |
| le nom. bedrijfstrom                        | 3 A om 240 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>6 A om 120 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,1 A om 600 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,27 A om 250 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,55 A om 125 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1,2 A om 600 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 |

Number of mushroom-shaped  
push-buttons 0

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|   |       |
|---|-------|
| Nooduitschakeling                         | No    |
| Aantal contacten als normaal open contact | 0     |
| Aantal openingen in interfacezone         | 1     |
| aantal datastekkerbussen                  | 0     |
| materiaal behuizing                       | Metal |
| kleur behuizing                           | Grijs |
| kleur deksel                              | Zwart |

## Omgeving

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| omgevingstemperatuur voor werking | -20...60 °C   |
| overvoltage category              | I In overeenstemming met IEC 60536  |
| IP beschermingsgraad              | IP65 In overeenstemming met IEC 60529   |
| standards                         | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008 |
| richtlijnen                       | 94/9/EG - ATEX-richtlijn  |
| stof zone                         | Zone 21 - 22  |
| product certifications            | INERIS 04ATEX0023X  |
| IP-beschermingsgraad              | IP65  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 9,0 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 13,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 23,5 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 866,0 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 30,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 3,854 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |                |
|---|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 5 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 4 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.7 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq. |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Hervepakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |