




Drukcontact Busch-art linear® cpl v card-schakelaar art-wit

1792 U-44G

2CKA001710A4240

Generated on 8-4-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001710A4240 |
| ETIM Productklasse | EC000029 - Drukcontact |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Busch-art linear® |
| Type | 1792 U-44G |
| Omschrijving | cpl v card-schakelaar art-wit Afdekking voor kaartschakelaar. Voor sokkel 2025 U. Geschikt voor kaarten 54 x 86 mm. Alleen afzonderlijk monteerbaar. art-wit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395340004 |
| Netto gewicht | 85 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 75,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 07-03-2024 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 85 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 47,39 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Samenstelling: | Basiselement |
| Uitvoering: | Overig |
| Bedieningswijze: | Hotelkaart |
| Aantal polen: | 2 |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Terugmeldcontact: | Nee |
| Met verlichting: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Overig |
| Materiaal: | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9016 |
| Transparant: | Nee |
| Met lichtbron: | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 16 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 47.39 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Met signaallamp: | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 32 |

Specificaties

| | |
|--|------|
| Aantal contacten als maakcontact: | 1 |
| Contactloze uitvoering: | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |

Generated on 8-4-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>