

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GV4 - MX - Spanningsspoel - 110...130V AC 50/60Hz - 125V DC

GV4AS137

EAN Code: 3606485444901

Prijs: 107,50 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	MX
product or component type	Spanningslosser
device application	Controle
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
type uitschakeling spanning	Vrijgave shunttrip
spanning stuurkring	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	130 V conform aan IEC 60947-1
uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling < 0,7 Un mogelijke uitschakeling
impulsduur	>= 20 ms
mounting mode	Interne montage
inschakelstroom in VA	6 VA
inschakelstroom in W	4 W
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	10 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in W	1 W
mechanical durability	20000 cycles
werkingstijd	< 50 ms
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	696,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,120 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.