

CU-REGS-24V: Lcd standard Thermostat 24V



Kommerzielle Informationen

LCD standard raumthermostat

Grundmaße der Einheit

Höhe	31 mm
Länge	86 mm
Breite	86 mm
Nettogewicht	0,105 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Regelungsart An/Aus	✗	Messbereich	0 40 Grad Celsius
Regelungsart modulierend	✓	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Kommunikationsprotokoll	markengebunden	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Art der Spannungsversorgung	24 V	Differenzwert	-2 2 Kelvin
Anschluss	drei-/vieradrig	Anzahl der Schaltprogramme	4
Mit Empfänger	✗	Max. Spannung der Kontakte	24 Volt
Sensor extern	✗	Max. Kontaktbelastung	1 Ampere
Mit thermischer Rückführung	✗	Breite	86 Millimeter
Regelcharakteristik	sonstige	Tiefe	86 Millimeter
Geeignet für Heizen	✓	Höhe	31 Millimeter
Geeignet für Heizung		Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	2 Watt
	✓		
Geeignet für Kühlen	✓		
Differenz verstellbar	✓		
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	✗		
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor		
Temperatur ablesbar	✓		
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	✗		
Mit Display	✓		
Uhrentyp	Wochenuhr		
Ausführung Uhr	digital		
Überstundenschalter	✗		
Optimierung	✗		
Mit Trinkwasserschaltung	✗		
Bedienung	Taste		
Witterungsabhängige Regelung	✗		
Kontaktausführung	Schließer (NO)		
Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	2		
Explosionssgeschützt	✓		
Farbe	weiß		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		