


Productinformatieblad

Specificaties



cartridge C-neutraal-350 voor overspanningsafleider iPRD

A9L00002

EAN Code: 3606480506635

Prijs: 90,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Patroon
device short name	C neutraal-350
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD65r Acti9 iPRD40r Acti9 iPRD40 Acti9 iPRD20r Acti9 iPRD20 Acti9 iPRD8r Acti9 iPRD8
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
product certifications	CE

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	GDT
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 3P + N
aardingssysteem	TT TN
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	20 kA
maximale ontladingsstroom	65 kA
Uc max cont werk spann	260 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,4 kV type 2
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal modules van 9 mm	2
hoogte	57 mm
breedte	18 mm
diepte	56 mm
gewicht product	0,044 kg
kleur	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responstijd	< 100 ns

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,1 cm
verpakking 1 breedte	7,4 cm
verpakking 1 lengte	9,2 cm
verpakking_1_gewicht	69 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	10 cm
verpakking 2 breedte	8 cm
verpakking 2 lengte	27,5 cm
verpakking 2 gewicht	899 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	8,804 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Siliconenvrij

Nee

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.