

VBS050502-RO: Verteiler 3/4" mit Kugelhahnset und Eurokonus 3/4"x2xEK14,16,18 & 20 R



Kommerzielle Informationen

- O-ring Verbindung + Ausrichtung
- Universelle Eurokonusanschlüsse
- Abschließbar pro Gruppe
- Kurze Einbaulänge
- Kann horizontal, vertikal und verkehrt herum installiert werden
- Verfügbar in einer 3/4" und einer 1" Version
- Erhältlich in blau und rot. Optional sind grüne Griffe erhältlich.
- Geeignet für die Realisierung von Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.
- Die Konfiguration der Verteiler ermöglicht die parallele Realisierung von heißen und / oder kalten Kreisen.

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 45 mm |
| Nettogewicht | 0,350 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Trinkwasser | ✓ | Anzahl der Abzweige | 2 |
| Geeignet für Heizungswasser | ✓ | Anzahl der Verzweigungsrichtungen | 1 |
| Geeignet für Kühlwasser | ✓ | Abstand zwischen den Abzweigungen | 45 Millimeter |
| Geeignet für Pressluft | ✗ | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius |
| Geeignet für Glykol | ✓ | Breite | 45 Millimeter |
| Montageart | Aufbau | Höhe | 75 Millimeter |
| Ausführung | Verteiler/Sammler | Länge Verteiler | 100 Millimeter |
| Werkstoff | Messing | | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | | |
| Form | sonstige | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss 2 | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | | |
| Nenndurchmesser Abzweigungen | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss Abzweigungen | Eurokonus standardlos | | |
| Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen | ✗ | | |
| Mit Füll-/Entleerungshahn | ✗ | | |
| Systemgebunden | ✓ | | |
| Mit Absperrventil | ✗ | | |
| Mit Entlüftung | ✗ | | |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ✗ | | |
| Mit Befestigungsmaterial | ✗ | | |
| Mit Füßen | ✗ | | |
| Mit Isolierung | ✗ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✗ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |