

Productinformatieblad

Specificaties



iTLs - Impulsschakelaar - 1P - 1NO - In=16A - Uc=230V AC/110V DC

A9C32811

EAN Code: 3606480092046

Prijs: 75,60 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti 9 iTL
product of component type	Impulsrelais
device short name	iTLs
device applicatie	Afstandindicatie
Zuilen	1P
samenstelling poolcontact	1 NO
samenstelling hulpcontact	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	16 A
netwerk type	AC
spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Complementair

netwerk frequentie	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
control type	Spoelafsluiting Afstands- en handbediening
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag 5 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms...1 s
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
spanning op signalisatiecircuit	AC: 24...240 V DC: 24...240 V
uitgangsstroom signalering	0.01...6 A
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	84 mm
breedte	18 mm
diepte	60 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	11 mm
tightening torque	1 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iATeT Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24

Omgeving

standards	EN 669-2-2 EN 669-1
product certifications	GOST CCC
quality labels	KEMA CEBEC NF IMQ VDE
geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (bij openen) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 (in behuizing)
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	1,800 cm
verpakking 1 lengte	7,500 cm
verpakking_1_gewicht	113,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	9,500 cm

verpakking 2 lengte	22,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,404 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	144
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	17,356 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Siliconenvrij	Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	62
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.