



DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	0,47 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.53 A
Piek aanloopstroom (nom.)	52 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	WAGO 804-serie


Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	PROG
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	C1
Nettogewicht (per stuk)	0,950 kg
Keurmerken en classificaties	
Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme SON

Keurmerken	F-markering CE-markering VDE-EMV-certificaat ENEC-certificaat
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-30 °C t/m 50 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Full EOC	871829121224900

Bestelcode	8718291212249
Materiaalnr. (12NC)	913700678766
Lokale code	DVPROGXT100SON
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291212249
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291212256

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

