

Belastingwaardes

Plug SX Plus Green

Aanbevolen belastingwaardes¹⁾ van één plug.
De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.

Type		SX Plus Green 5x25	SX Plus Green 6x30	SX Plus Green 6x50	SX Plus Green 8x40	SX Plus Green 8x65	SX Plus Green 10x50	SX Plus Green 12x60
Schroefdiameter	[mm]	4	5	5	6	6	8	10
Min. randafstand beton C_{min}	[mm]	25	35	35	40	50	50	65
Aanbevolen belastingen in de aangegeven ondergrond $F_{rec}^{2)}$								
Beton $\geq C20/25$	[kN]	0,35	0,65	1,30	0,75	1,50	1,40	2,40
Volle baksteen $\geq Mz 12$	[kN]	0,27	0,35	0,50	0,60	0,80	1,00	1,25
Volle kalkzandsteen $\geq KS 12$	[kN]	0,35	0,65	1,30	0,75	1,50	1,40	2,40
Cellenbeton $\geq AAC 2$	[kN]	0,03	0,07	0,12	0,10	0,15	0,18	0,22
Cellenbeton $\geq AAC 4$	[kN]	0,15	0,20	0,35	0,30	0,40	0,50	0,80
Geperforeerde kalkzandsteen $\geq KSL 12$	[kN]	0,25	0,30	0,35	0,40	0,80	0,45	0,70
Geperforeerde baksteen $\geq HLz 12, Doppio UNI 19$	[kN]	0,13	0,15	0,17	0,25	0,40	0,25	0,35
Geperforeerde baksteen Forato Type F8	[kN]	0,08 ³⁾	0,10 ³⁾	-	0,10 ³⁾	-	0,12 ³⁾	-
Lichtgewicht hol betonblok Sepa Parpaing	[kN]	0,20	0,25	0,30 ³⁾	0,25	0,30 ³⁾	0,35	0,50 ³⁾

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.
²⁾ Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.
³⁾ Indien de wand is gepleisterd.