

Stekerbare Click-mate NXT groepenkasten



NXT SAW-22/22F-H2 groepenkast

Artikelnr.:	AT91030
EAN:	8712259559612
Breedte	220 mm
Hoogte	250 mm
Aantal groepen (blauw)	2
Aantal groepen (grijs)	3
Aantal aardlekschakelaars 2P	2
Fasen	1-fase bedraad
Groepen	5
Fornuisgroep	1-fase (F)
Hoofdschakelaar	40 A
Nominale stroom	40 A
Aantal en type FI/LS-schakelaar	
Montagewijze	Opbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP2XC
Breedte in module-eenheden	12
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7021
Uitschakelkarakteristiek	B
Diepte	110 mm
Soort afdekking	Deksel
Aantal rijen	1
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	1
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Type sluiting	Overig
Inbouwhoogte	250 mm
Inbouwbreedte	220 mm
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300mA	
Beveiliging	Installatie-/verliesstroomautomaat
Totaal aantal groepen	5
Aantal directe groepen	47
Aantal lichtgroepen	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	4
Aantal aardlekautomaten	
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Ja
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Ja

Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Ja
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Ja
Aantal uitgangen	
Geschikt voor data (gegevens)	Ja
Kookgroep	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat	-
Met meter	Ja

Speciaal voor het Installeren 2.0 concept heeft Attema haar assortiment Click-mate NXT verdelers uitgebreid met een stekerbare uitvoerbrug. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 12 tot 16 aansluitingen voor 1-fase eindgroepen. Ook aan aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen is gedacht: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige platte connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendelingen. Bijna alle 'traditionele' verdelers kunnen worden uitgerust met een volledig voorbedrade uitvoerbrug met ronde connectoren. Net als de standaard groepenkasten assembleert Attema de stekerbare groepenkasten binnen enkele dagen volledig op maat voor u.