


CU-REGC-RF: Thermostat Lcd, Optional Ext. Sensor, Incl. 2x AAA batt



Kommerzielle Informationen

Raumthermostat LCD Funk, optional mit externem Sensor

Grundmaße der Einheit

Höhe	27 mm
Länge	85 mm
Breite	85 mm
Nettogewicht	0,130 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Regelungsart An/Aus	✗	Messbereich	0 40 Grad Celsius
Regelungsart modulierend	✓	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Kommunikationsprotokoll	markengebunden	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Art der Spannungsversorgung	Batterie	Differenzwert	2 2 Kelvin
Anschluss	drahtlos	Anzahl der Schaltprogramme	4
Mit Empfänger	✓	Max. Spannung der Kontakte	0 Volt
Sensor extern	✗	Max. Kontaktbelastung	0 Ampere
Mit thermischer Rückführung	✗	Breite	85 Millimeter
Regelcharakteristik	sonstige	Tiefe	85 Millimeter
Geeignet für Heizen	✓	Höhe	27 Millimeter
Geeignet für Heizung		Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0 Watt
	✓		
Geeignet für Kühlen	✓		
Differenz verstellbar	✓		
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	✗		
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor		
Temperatur ablesbar	✓		
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	✗		
Mit Display	✓		
Uhrentyp	Wochenuhr		
Ausführung Uhr	digital		
Überstundenschalter	✗		
Optimierung	✗		
Mit Trinkwasserschaltung	✗		
Bedienung	Taste		
Witterungsabhängige Regelung	✗		
Kontaktausführung	Schließer (NO)		
Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	3		
Explosionsschutz	✓		
Farbe	weiß		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		