

Indsats til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, NO

170-47051

E-Nr.: 3492002736

EAN-Nr.: 5413736338920



4 års
garanti


Mekanisme til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, NO med skruefastgørelse. Tangent i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)
- faste metalkløer med stor indgrebsdybde (31 mm) forbliver på plads, når de er monteret og kan skrues fast for at sikre, at stikkontakterne kan forblive monteret i væggen i længere tid, og for at undgå, at indsætterne bliver skæve



Tekniske data

Indsats til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, NO.

- Funktion: bundindsatsen er lavet af polycarbonat. Indsatsen er på alle sider udstyret med karabinhager, der holder centralpladen (med eller uden tekstfelt) på plads
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 4
- Led funktion: feedback/orientering
- Antal lysdioder: 0
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Stikblok: på bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning af den potentialfri trykknop
- Indmurationsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter

- med 4 riller med skruehul på 7 mm
- med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Klemmer kabelforbindelse: skrueterminaler
- Klemmer med skruetrækkerkærv: alle skruer har en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet
- Klemmer skruehoved: slidset skruehoved (kærv 0,6 x 3,5 mm)
- Klemmer med envejsskruer: hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer
- Klemmer trådkapacitet: 0.5 – 0.8 mm
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet) og fleksibel
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

