
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER FIRE 4 m. Zyklonbrenner, 7/16"-EU	1500001355	4004625395691

Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER FIRE 4 m. Zyklonbrenner, 7/16"-EU
Artikelnummer	1500001355
EAN/GTIN	4004625395691
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Hartlöten
Nettogewicht	0,400 kg
Bruttogewicht	0,490 kg
Länge	33,500 cm
Breite	12,500 cm
Höhe	6,500 cm
Versandgewicht	0,490 kg
Verpackung Länge	33,500 cm
Verpackung Breite	12,500 cm
Verpackung Höhe	6,500 cm
Verpackungsvolumen	2,721
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	SUPER FIRE 4 (Handgriff ohne Brenner)
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 – 35 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 950 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 28 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• „Twist ‚N‘ Load“-System (5 verschiedene Brenner) - Schnelles Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff• Leistungsstarker Zyklonbrenner für effizientes Hartlöten bis Rohr-Ø 28 mm• Ideal mit MAPP-Gas: Bis zu 2,5 Stunden Hartlöten mit nur einer Kartusche möglich• Piezo-Zündung und Feststellknopf für komfortables und sparsames Arbeiten• Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche

Marketing

Einsatzbereich	Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm von Kupferrohren sowie für weitere Anwendungen, wie z. B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen. Der SUPER FIRE 4 Handgriff ist mit 5 unterschiedlichen Brennern kombinierbar.
Produktbeschreibung	Der Handgriff SUPER FIRE 4 zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren.
Marketingtext	Das Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 EU ist für effizientes Hartlöten bis 28 mm und Weichlötarbeiten bis 35 mm geeignet. Gleichmäßiges und sparsames Erwärmen wird beim Hart- und Weichlöten durch den Zyklonbrenner garantiert. Die Brenner sind durch das „Twist ‚N‘ LoadZoll-System mit nur einem Handgriff schnell auswechselbar, wodurch keine Zeit beim Arbeiten verloren geht. Für kontinuierliches und komfortables (Freihand-) Arbeiten besitzt der SUPER FIRE 4 Handgriff über Piezo-Zündung mit verbessertem Feststellhebel. Der SUPER FIRE 4 Handgriff ist leicht und robust dank gummierter Oberfläche.
Lieferumfang	Handgriff SUPER FIRE 4, 7/16"-EU Zyklonbrenner, 16 mm

ETIM 8.0

Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Max. Temperatur	950 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	950 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

ETIM 9.0

ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötpitzenform	Set
Lötpitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötpitze	Dauerlötpitze
Max. Temperatur	950 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31727
719_super_fire_4_zyklonbrenner.tiff