


Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten



NXT L-24/24/24/40K-Q2-H4 groepenkast

Artikelnr.:	AT92547
EAN:	8712259535296
Breedte	330 mm
Hoogte	390 mm
Aantal groepen (blauw)	4
Aantal groepen (lichtblauw)	4
Aantal groepen (grijs)	4
Aantal groepen (zwart)	1
Aantal aardlekschakelaars 2P	3
Aantal aardlekschakelaars 4P	1
Fasen	3-fase bedraad
Groepen	14
Fornuisgroep	3-fasen (K)
Hoofdschakelaar	40 A
Nominale stroom	3 x 32 A
Aantal en type FI/LS-schakelaar	Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 300mA
Montagewijze	Opbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	36
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7021
Uitschakelkarakteristiek	B
Diepte	110 mm
Soort afdekking	Deksel
Aantal rijen	2
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	3
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Type sluiting	Overig
Inbouwhoogte	390 mm
Inbouwbreedte	330 mm
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30mA	4
Aantal aardlekschakelaars 300mA	
Beveiliging	Installatie-/verliesstroomautomaat
Totaal aantal groepen	14
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	12
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	13
Aantal aardlekautomaten	1
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Nee

Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal uitgangen	28
Geschikt voor data (gegevens)	Nee
Kookgroep	3-fasig
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Ja
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat	-
Met meter	Nee
Inbouwdiepte	55 mm

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.