


Productinformatieblad

Specificaties



TAP OFF UNIT 160A EMPTY

KSB160SV4

EAN Code: 3606485057620

Prijs: 696,90 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product name	KS
product or component type	Leeg aftappunt
compatibiliteit product	KS
le toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE

Complementair

device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
maat deuropening	630.5 mm
openingszijde deur	Rechts
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Metaal
colour	Wit (RAL 9001)
width	482 mm
depth	207 mm
height	332 mm
net weight	8 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aardingssysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem IT - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid IT - aftapeenheid
------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	28,5 cm
-------------------------	---------

Package 1 Width	33,5 cm
------------------------	---------

Package 1 Length	51,0 cm
-------------------------	---------

Package 1 Weight	8,314 kg
-------------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	8
-------------------------------------	---

Package 2 Height	71,0 cm
-------------------------	---------

Package 2 Width	80,0 cm
------------------------	---------

Package 2 Length	120,0 cm
-------------------------	----------

Package 2 Weight	77,0 kg
-------------------------	---------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.