


V-050404-Z: Collecteur 3/4", 1/2" femelle, sans trou purgeur, 3/4" 4x1/2"



Informations commerciales

Collecteur 3/4" en laiton sans ouverture de purge avec quelques raccords 1/2"

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	35 mm
Longueur	202 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,742 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	4
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	1
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivations	50 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	35 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Hauteur	35 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur	Profondeur	31 millimètre
Matériau	Laiton	Longueur du distributeur	202 millimètre
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Dérivations	1/2 pouce (15)		
Raccordement ramifications	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Distance déviante entre les embranchements	✗		
Avec robinet de remplissage/vidange	✗		
Lié au système	✓		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		