

# Productinformatieblad

Specificaties



## TAP OFF UNIT 160A FUSE T0

KSB160SF4

EAN Code: 3606480005725

**Prijs: 768,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: voor aM mestype zekering, formaat 0 - 160 A conform aan NF zekeringisolator: voor gG mestype zekering, formaat 0 - 160 A conform aan NF
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm <sup>2</sup> flexibel Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
aantal openingen	1 opening voor FL21 drukplaat
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Metaal
width	482 mm
depth	207 mm
diepte (deur open)	577.5 mm
height	332 mm
net weight	11 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,000 cm
Package 1 Width	34,000 cm
Package 1 Length	50,500 cm
Package 1 Weight	9,648 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	70,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	127,770 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

