

VBS060503-BL: Verdeler 1" met kraan en euroconus-aansluiting 1"x3xEK14,16,18 & 20 BI



Commerciële informatie

- O-ring afdichting + uitlijning
- Universele euroconus aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouw lengte
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden
- Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering
- Beschikbaar in blauw en rood. Optioneel zijn groene hendels verkrijgbaar
- Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties
- Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte | 75 mm |
| Lengte | 146 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Netto gewicht | 0,585 kg |
| SCIP nummer | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater | ✓ | Aantal aftakkingen | 3 |
| Geschikt voor cv-water | ✓ | Aantal vertakkingsrichtingen | 1 |
| Geschikt voor koelwater | ✓ | Afstand tussen aftakkingen | 45 Millimeter |
| Geschikt voor perslucht | ✗ | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol | ✓ | Breedte | 47 Millimeter |
| Montagewijze | Opbouw montage | Hoogte | 75 Millimeter |
| Model | Verdeler/verzamelaar | Lengte verdeler | 146 Millimeter |
| Materiaal | Messing | | |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | | |
| Vorm | Overig | | |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1" (25) | | |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | | |
| Nom. diameter aftakkingen | 3/4" (20) | | |
| Aansluiting aftakkingen | Euroconus (geen norm) | | |
| Afwijkende afstand tussen aftakkingen | ✗ | | |
| Met vul/aftapkraan | ✗ | | |
| Systeemgebonden | ✓ | | |
| Met afsluiter | ✗ | | |
| Met ontluchting | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✗ | | |
| Met bevestigingsmateriaal | ✗ | | |
| Met poten | ✗ | | |
| Met isolatie | ✗ | | |
| KOMO-keur | ✗ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗ | | |