HENSEL



KS 35 F

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 4 mm² - 35 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom: I_n = 115 A

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	4 mm²	35 mm²	eendraads, meerdradig, fijndradig	rond	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aansluiting plat:

Breedte	diepte / dikte	geleidermateriaal
9 mm	5 mm	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails: 5 mm, 5 mm

AFMETINGEN

Breedte: 16 mm
Nettogewicht: 0.045 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer: 2600100
EAN: 4012591610175
verpakkingseenheid: 30
Douanetariefnummer: 85371098
ETIM klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandopbouw. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren, die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II).
Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Verzamelrail-directaansluitklem KS 35 F, 4-35 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0