

Productdatablad

Impulsgever



Artikelnr.

1708 IE

Impulsgever

voor afdekkingen LB Management art.nr.: .. 1700 .., .. 17180 .., .. 17280 ..

Bedoeld gebruik

- Handmatig of automatisch inschakelen van de trappenhuisautomaat art.nr. 1208 REG
- Gebruik met geschikt afdekking
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Handmatig schakelen in combinatie met een LB Management taster 1-voudig art. nr.: .. 1700 .., .. 1700 P ..
- Automatisch schakelen in combinatie met bewegingsmelders uit het LB Management
- Bedrijf in 3-draadsschakeling of 4-draadsschakeling
- Toepassing in 2-draads techniek uitgevoerd

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogensopname:	0,25 ... 0,45 W
Stroomverbruik:	ca. 2,8 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Impulsduur:	ca. 60 ms
Impulspauze:	ca. 8 s
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²