

# Productinformatieblad

Specificaties



## Signaalcontacten - LUA - 2xMaakcontact - Hulpelementen TeSys U

LUA1C20

EAN Code: 3389110367300

**Prijs: 15,65 EUR**

### Hoofd

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| range                     | TeSys       |
| device short name         | LUA1        |
| product or component type | Hulpcontact |

### Complementair

|  |  |
|--|--|
| samenstelling hulpcontact                          | 2 NO   |
| signaleringsfunctie                                | Foutsignalering<br>Draaiknop in gereedstand                                      |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | <= 250 V AC<br><= 250 V DC   |
| Ui nom. isolatiespanning                           | 250 V conform aan CSA<br>250 V conform aan IEC 60947-5-1<br>250 V conform aan UL |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 2,5 A  |
| minimale schakelspanning                           | 17 V   |
| minimale schakelstroom                             | 5 mA   |
| net weight   | 0,03 kg  |
| aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen  |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 9,000 cm  |
| Package 1 Length             | 10,000 cm |
| Package 1 Weight             | 25,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 30        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 931,000 g |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unit Type of Package 3</b>       | P06       |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 960       |
| <b>Package 3 Height</b>             | 75,000 cm |
| <b>Package 3 Width</b>              | 60,000 cm |
| <b>Package 3 Length</b>             | 80,000 cm |
| <b>Package 3 Weight</b>             | 37,792 kg |

## **contractuele waarborg**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Ja                               |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee                              |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a> |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |   |
|--|---|
| Terugname  | No  |
| WEEE Label   |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |