HENSEL



KS 300

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 95 mm² - 300 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom:	I_n = 600 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleiderma-teriaal
1	95 mm²	300 mm²	meerdradig, fijndradig	rond, sector	Cu
1	120 mm²	240 mm²	eendraads	sector	Al
1	120 mm²	300 mm²	meerdradig	rond, sector	Al
1	95 mm²	300 mm²	fijndradig	rond	Al

Aandraaimoment van de klem: 30 Nm

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails: 10 mm

AFMETINGEN

Breedte: 38 mm
Nettogewicht: 0.449 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer: 26002080
EAN: 4012591115113
verpakkingseenheid: 1
Douanetariefnummer: 85371098
ETIM klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OPMERKING

Aluminium geleiders moeten vóór aansluiting worden voorbereid volgens de relevante technische aanbevelingen, zie technische informatie voor aluminium geleiders

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

OFFERTEKSTEN

Rail-directaansluitklem KS 300, 120 - 300 qmm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0