



# Drukcontact Busch-art linear® pulsdrucker bel DND/MUR art-matzwart 24V

2059 UC-45M

2CKA001751A3324

Generated on 8-4-2024

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001751A3324  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000029 - Drukcontact   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger   |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-art linear®  |
| <b>Type</b>                  | 2059 UC-45M  |
| <b>Omschrijving</b>          | pulsdrucker bel DND/MUR art-matzwart 24V<br>Klingeltaster-Einsatz mit Bedruckung "DO NOT DISTURB" / "MAKE UP ROOM", 24V, LED-Kontrolllicht als komplette Flureinheit (Einsatz/Wippe): Busch-art linear® art-matzwart |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395316818  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 60,7 Gram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE   |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 111,20 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 07-03-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | A3                |

## Logistieke gegevens

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                    |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                          |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                          |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 60,7 Gram                     |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 69,5 x 69,5 x 33,9 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                      |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Samenstelling:</b>                              | Basiselement met centrale afdekplaat |
| <b>Uitvoering:</b>                                 | Enkel drukcontact                    |
| <b>Bedieningswijze:</b>                            | Drukknop                             |
| <b>Aantal polen:</b>                               | 1                                    |
| <b>Montagewijze:</b>                               | Inbouw (stucwerk)                    |
| <b>Terugmeldcontact:</b>                           | Ja                                   |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                          | Schroefbevestiging                   |
| <b>Materiaal:</b>                                  | Kunststof                            |
| <b>Materiaalkwaliteit:</b>                         | Thermoplast                          |
| <b>Halogeenvrij:</b>                               | Nee                                  |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                     | Gelakt                               |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                     | Mat                                  |
| <b>Kleur:</b>                                      | Zwart                                |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>                 | 9005                                 |
| <b>Transparant:</b>                                | Nee                                  |
| <b>Met lichtbron:</b>                              | Nee                                  |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                | Nee                                  |
| <b>Opdruk:</b>                                     | Symbool "bel"                        |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20                                 |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                 | 0.05                                 |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>       | 69.5                                 |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>        | 69.5                                 |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>        | 33.9                                 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee                                  |
| <b>Met signaallamp:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 27                                   |

## Specificaties

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Contactloze uitvoering:          | Ja        |
| Compatible met Apple HomeKit:    | Nee       |
| Compatible met Google Assistant: | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa:     | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning:         | Nee       |
| Aansluitwijze:                   | Steekklem |

Generated on 8-4-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>