

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### HQI-T 2000 W/D/I

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Metaal halide lampen voor gesloten armaturen



#### Toepassingsgebieden

- Fabrieken en werkplaatsen
- Sporthallen en multifunctionele hallen
- Industriële installaties
- Vliegvelden
- Droogdokken en havenfaciliteiten
- Opstelreinen, containeroverlading-faciliteiten
- Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

#### Productvoordelen

- Hoge efficiëntie
- E40-fitting voor eenvoudige lamphantering
- UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter

#### Productkenmerken

- POWERSTAR® kwartstechnologie
- Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D)



**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale vermogen	2000 W
Nominale spanning	230 V
Ontsteekspanning	0.23 kVp
Bedrijfsmodus	Conventioneel voorschakelapparaat(C-VSA) zonder ontsteker
Nominale stroom	10,3 A
Compensatiecondensator 50 Hz	60 µF

**Fotometrische gegevens**

Lichtstroom	180000 lm
Lichtstroom efficiëntie	85 lm/W
Kleurtemperatuur	7450 K
Kleurweergave-index Ra	83
Lichtkleur	874
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.86
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.75
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.67
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.60
UV-bescherming	Ja

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Totale lengte	430.00 mm
Lengte	430,00 mm
Afstand a / LCL	265,0 mm
Diameter	106,00 mm
Product gewicht	544,8 g

**TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Max. toegestane buiten kolf temp.	500 °C
Max. toegestane fitting rand temp.	250 °C

**Levensduur**

Functionerende lampen bij 2.000	0.97
Functionerende lampen bij 4.000	0.89
Functionerende lampen bij 6.000	0.75

Functionerende lampen bij 8.000	0.58
Levensduur B50	9000 h

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E40
Kwikgehalte	170.0 mg
Vorm/uitvoering	Helder
Product opmerking	Niet voor algemene verlichting / Werking zonder externe ontsteker

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Brandstand	p30
Gesloten armatuur vereist	Ja
Warme herontsteking	Nee





### CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	2332.00 kWh/1000h
-----------------	-------------------

### Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	MT/UB-2000/972-E/II/SL-E40-106/430/H
Bestelreferentie	HQI-T 2000W/D/I

### DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Conformiteitsverklaringen	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Certificaten	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Certificaten	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
	Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
	Spectrale verdeling	502828_HQI_T_1000W_2000W_D

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321527011	Wikkel 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	739.80 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4008321527028	Verzenddoos 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3583.20 g	38.98 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.