HENSEL



KS 240/12

- Aansluitklem voor railsystemen
- Aderdoorsnede: 35 mm² - 240 mm²

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	35 mm²	50 mm²	eendraads	rond	Cu, Al
1	50 mm²	240 mm²	eendraads	sector	Cu, Al
1	35 mm²	240 mm²	meerdradig	rond, sector	Cu, Al

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	5 mm, 10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	34 mm
Nettogewicht:	0.28 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2600079
EAN:	4012591509059
verpakkingseenheid:	5
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OPMERKING

Aluminium geleiders moeten vóór aansluiting worden voorbereid volgens de relevante technische aanbevelingen, zie technische informatie voor aluminium geleiders

OFFERTEKSTEN

Distribution board up to 250 A with door as combinable enclosure system for building distribution boards for operation by unskilled persons (DBO) according to IEC 61439-3 for wall mounting. The enclosures are suitable for protected outdoor installation; climatic effects and impacts on the equipment must be observed. Enclosure bases and doors made of impact-resistant polycarbonate, halogen- and silicone-free, color RAL 7035. All enclosures with doors are sealable. Operation of the devices takes place behind the doors. Burning behavior according to IEC 60695-2-11 glow-wire test at +960 °C. Protective measure: Protective insulation (protection class II). Manufacturer: Hensel ENYSTAR.
Directaansluitklem voor verzamelrail KS 240/12, 35 - 240 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0