

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SM - Monoblokbehuizing zonder montageplaat - 1600x800x300mm

NSYSM16830

EAN Code: 3606485120577

Prijs: 813,50 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|---|
| range | PanelSeT |
| productnaam | PaneelSeT SM |
| product of component type | Compacte kast |
| Applicatie | Multifunctioneel |
| type toebehoren installatie | Staande |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 deur |
| verwijderbare delen | Deur met schroeven scharnier Beugel montageplaat met schroeven |
| nominale hoogte kast | 1600 mm |
| nominale breedte kast | 800 mm |
| nominale diepte kast | 300 mm |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| deurtype | Vol |
| type slot | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk |
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk met gelast achterpaneel Frontdeel vormt een stijf frame met gelaste hoeken |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Norm |
| kalbelinvoer | 1 ingang |
| materiaal | Behuizing: plaatstaal Deur: plaatstaal Scharnier: zamak |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005) |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| gewicht product | 64 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|------------------------|--|
| standards | IEC 62208 |
| product certifications | UL DNV BV |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 In overeenstemming met UL In overeenstemming met cUL |
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 173,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 85,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 39,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 71,500 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 2 |
| verpakking 2 hoogte | 173,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 85,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 78,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 143,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 488 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 160 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 142 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 11 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 176 kg CO2 eq. |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 89 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative





