



# Drukcontact Busch-art linear® pulsdrucker bel DND/MUR art-wit 24V

2029/12 UC-44G

2CKA001751A3401

Generated on 8-4-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001751A3401   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000029 - Drukcontact  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-art linear®   |
| <b>Type</b>                  | 2029/12 UC-44G  |
| <b>Omschrijving</b>          | pulsdrucker bel DND/MUR art-wit 24V<br>Beldrukker DND/MUR "DO NOT DISTRUB"/"MAKE UP ROOM" 24 V Met led. Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073. art-wit. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395339862   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 25,2 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 91,60 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 07-03-2024       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                     |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                           |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                           |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 25,2 Gram                      |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 43,44 x 70,5 x 84,6 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                       |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Samenstelling:</b>                              | Basiselement met centrale afdekplaat |
| <b>Uitvoering:</b>                                 | Enkel drukcontact                    |
| <b>Bedieningswijze:</b>                            | Drukknop                             |
| <b>Aantal polen:</b>                               | 1                                    |
| <b>Montagewijze:</b>                               | Inbouw (stucwerk)                    |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                          | Schroefbevestiging                   |
| <b>Materiaal:</b>                                  | Kunststof                            |
| <b>Materiaalkwaliteit:</b>                         | Thermoplast                          |
| <b>Halogeenvrij:</b>                               | Nee                                  |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                     | Onbehandeld                          |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                     | Glanzend                             |
| <b>Kleur:</b>                                      | Wit                                  |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>                 | 9016                                 |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                | Nee                                  |
| <b>Opdruk:</b>                                     | Symbool "bel"                        |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20                                 |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                 | 6                                    |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>       | 70.5                                 |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>        | 84.6                                 |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>        | 43.44                                |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee                                  |
| <b>Met signaallamp:</b>                            | Nee                                  |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 27                                   |
| <b>Compatible met Apple HomeKit:</b>               | Nee                                  |
| <b>Compatible met Google Assistant:</b>            | Nee                                  |
| <b>Compatible met Amazon Alexa:</b>                | Nee                                  |

## Specificaties

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Met IFTTT ondersteuning:</b> | Nee       |
| <b>Aansluitwijze:</b>           | Steekklem |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>