HENSEL



KS 70 Z

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 16 mm² - 70 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom: I_n = 175 A

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleiderma-teriaal
1	16 mm²	70 mm²	meerdradig, fijndradig	rond	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aansluiting plat:

Breedte	diepte / dikte	geleidermateriaal
9 mm	6 mm	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	21 mm
Nettogewicht:	0.064 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	26001207
EAN:	4012591111641
verpakkingseenheid:	15
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Stroomrail-directaansluitklem KS 70 Z, 10-70 qmm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0