Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000) *(H2813)*





Voordelen & kenmerken

- hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Hoek	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			*a*	*MT*	*k*	*Tinst*
Eenheid			*°*	*mm*	*mm*	*Nm*
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	4,00		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	4,00		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/S	90	4,00	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/L	90	4,00	50	30